

涂膜器

358型螺旋涂膜器

卡纸、塑料薄片、皮革、纺织品等各种柔软基底表面通常不平整或有部分隆起，用一般的刮刀型涂膜器会产生厚度不均的涂层。采用螺旋涂膜器可解决这个问题。当涂膜器在基底上拖动时会将基底碾压平整。涂膜器上螺纹形成的沟槽用来产生指定厚度的膜。理论膜厚由螺纹间隙决定。涂膜器安装在一个带把手的支架上，耐腐蚀。

284Bird
成膜器286Baker
成膜器

358线棒涂膜器



订货指南

284订货号	涂膜宽度	涂膜厚度	286订货号	涂膜宽度	涂膜厚度
0284. 01. 31	50mm	50/100/150/200 μm	0286. 01. 31	25mm	30/60/90/120 μm
0284. 02. 31	75mm	50/100/150/200 μm	0286. 02. 31	50mm	30/60/90/120 μm
0284. 03. 31	100mm	50/100/150/200 μm	0286. 03. 31	60mm	30/60/90/120 μm
0284. 04. 31	150mm	50/100/150/200 μm	0286. 04. 31	75mm	30/60/90/120 μm
0284. 05. 31	200mm	50/100/150/200 μm	0286. 05. 31	100mm	30/60/90/120 μm
0284. 06. 31	250mm	50/100/150/200 μm	0286. 06. 31	125mm	30/60/90/120 μm
			0286. 07. 31	150mm	30/60/90/120 μm
			0286. 08. 31	175mm	30/60/90/120 μm
			0286. 09. 31	200mm	30/60/90/120 μm
			0286. 10. 31	250mm	30/60/90/120 μm

订货号

宽度

尺寸(WXHXD)

358型订货信息一套358包括有一个带把手的支架和4根螺纹滚柱，可在订货时注明厚度要求(有10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200 μm共12种供选择，奉送便携箱)。

0045. 01. 31	80mm	20X85X124mm
0045. 02. 31	150mm	20X85X194mm
0045. 03. 31	220mm	20X85X264mm

358型配件订货信息

0068. 00. 33	80mm	单螺纹滚柱	27X16X30mm
0069. 00. 33	150mm	单螺纹滚柱	54X16X30mm
0070. 00. 33	220mm	单螺纹滚柱	74X16X30mm
0431. 01. 32	80mm	带把手支架	104X16X30mm
0431. 02. 32	150mm	带把手支架	27X16X30mm
0431. 03. 32	220mm	带把手支架	54X16X30mm